OYMotion
Magic Now

CeRelax

軽量スマート脳波インタラクティブデバイス

快適な生地

モジュール設計

高精度アルゴリズム

スマートインタラクション



製品クローズアップ







技術仕様

本体	長さ×幅：124×30mm
	ヘッドバンド重量：52g
	材質：ABS+PC+ゴム
	ヘッドバンド材質：スポンジ
無線通信	Bluetooth Low Energy（BLE）4.2
脳波	2チャンネル Fp1・Fp2、基準電極 Fpz
	サンプリングレート：250/500Hz
	帯域幅：0.5～80Hz
	電極材質：金属導電布
血中酸素濃度	血中酸素飽和度（SpO_2）
	心拍数
	生データサンプリングレート：50～200Hz
IMU	サンプリングレート：50Hz
	加速度
	角速度
	四元数
インジケーターランプ	充電インジケーター、ステータスインジケーター
ボタン	電源ボタン
電源	240mAh充電式リチウムイオン電池
	マグネット式充電端子
	充電時間：2時間
	稼働時間：6時間
SDK	Python
	C++
	Objective-C
	React Native
	Swift
	Kotlin

OYMotion Technologies Co., Ltd.(中国本社)

中国上海市浦東新区紫萍路788棟

+86 21 63210200　info@oymotion.com　www.oymotion.com

ネットスターロボットソリューションズ株式会社(日本代理店)

〒104-6007東京都中央区晴海1-8-10 トリトンスクエア
オフィスタワーX棟7階
TEL:03-5859-5635 / FAX:03-5859-5636 / Email: robot_netsdar@netsdar.co.jp